



Enfriadoras de Líquidos por Condensación de Aire Serie 163

DC179

Versión 25.03.05

INDUSTRIAS DEU SA
Tel. +34 902181101

Pol.Ind.Ca n'Estella,
Fax. +34 937715641

c/Edison,9
e-mail: info@deuplast.com

E-08635 Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona)
http://www.deuplast.com



Ventajas indiscutibles:

- Facilidad de instalación y puesta en marcha.
- Altas prestaciones técnicas y alta fiabilidad.
- Seguridad.
- Mantenimiento cómodo.

Características:

- Monobloc, compacta, con un condensador colocado en un único lado.
- Un intercambiador freón / agua, de concepción innovadora, inmerso dentro del depósito de agua, asegura una utilización óptima de la superficie y una seguridad absoluta de intercambio.
- La carrocería está compuesta de una estructura de perfiles de aluminio y de paneles en acero galvanizado plastificado.
- El circuito refrigerante está fabricado con tubos de cobre, soldados con aleación de plata y con válvula de expansión termostática.
- Conforme a la legislación mundial sobre fluidos frigoríficos, se utiliza el refrigerante ecológico R407C.

		16300	16301	16302	16303	16304	16305	16306	16306/A	
Potencia frigorífica nominal:	kW	2,8	4,9	7,2	10,4	15,4	20,1	27,1	35,2	
Régimen agua: 15/20°C, ambiente 25°C	Fq/h	2408	4214	6192	8944	13244	17286	23306	30272	
Potencia frigorífica nominal:	kW	2,2	4	5,8	8,3	12,2	16,4	21,8	26,5	
Régimen agua: 7/12°C, ambiente 32°C	Fq/h	1892	3440	4988	7138	10492	14104	18748	22790	
Capacidad del depósito	lts	30	60	60	110	110	210	210	210	
Ventiladores	nº	1	1	1	1	1	1	1	1	
		16307	16308	16309	16310	16311	16312	16313	16314	16315
Potencia frigorífica nominal:	kW	42,3	47,4	52,8	66,2	79,3	102,5	117,9	133,1	160,1
Régimen agua: 15/20°C, ambiente 25°C	Fq/h	36378	40764	45408	56932	68198	88150	101394	114466	137686
Potencia frigorífica nominal:	kW	32	35,6	42,2	54	65,8	85,2	90	108	132,3
Régimen agua: 7/12°C, ambiente 32°C	Fq/h	27520	30616	36292	46440	56588	73272	77400	92880	113778
Capacidad del depósito	lts	300	300	300	300	470	470	530	530	600
Ventiladores	nº	2	2	2	3	3	3	4	4	4
		16316	16317			16318	16319	16320	16321	16322
Potencia frigorífica nominal:	W	205	235,8			900	1630	2000	3200	4500
Régimen agua: 12/17°C, ambiente 25°C	Fq/h	176300	202788	0	0	774000	1401800	1720000	2752000	3870000
Potencia frigorífica nominal:	W	156	174,3			740	1340	1640	2620	3690
Régimen agua: 7/12°C, ambiente 32°C	Fq/h	134160	149898	0	0	636400	1152400	1410400	2253200	3173400
Capacidad del depósito	lts	600	600			6	6	6	15	15
Ventiladores	nº	4	4			1	1	1	1	1