



Model 850H250

17416

Deu All Electric



		Item	Denominación	Tdata / Datos T.		
Inyección	1	Screw name	<i>Denominación husillo</i>	H	A	B
	2	Screw diameter	<i>Diámetro husillo</i>	mm	28	32 36
	3	Theoretical shot volume	<i>Volumen teórico inyección</i>	cm3	92	120 152
	4	Injection pressure (max)	<i>Presión inyección máxima</i>	bar	2800	2143 1693
	5	Holding pressure (max)	<i>Presión de mantenimiento</i>	bar	2520	1920 1520
	6	Plasticizing capacity (PS)	<i>Capacidad plastificación</i>	Kg/h	48	70 96
Injection	7	Standard	<i>Volumen de Estándar</i>		184	241 305
	8	Injection rate High speed	<i>inyección por Alta velocid.</i>	cm3/s	246	321 407
	9	Ultra speed	<i>segundo Ultra velocid.</i>		x	x x
	10	Standard	<i>Velocidad de Estándar</i>			300
	11	Injection speed High speed	<i>inyección Alta velocid.</i>	mm/s		400
	12	Ultra speed	<i>Ultra velocid.</i>			x
	13	Screw revolution	<i>Revoluciones husillo</i>	rpm		400
Clamping Cierre	14	Mold clamping force	<i>Fuerza de cierre</i>	kN		850
	15	Mold clamping stroke	<i>Carrera de los platos</i>	mm		300
	16	Mold thickness (min-max)	<i>Espesor molde (min-max)</i>	mm		160-410
	17	Daylight opening	<i>Apertura de los platos</i>	mm		710
	18	Distance between tie bars	<i>Espacio entre barras</i>	mm		410360
	19	Mold platen	<i>Medidas de los platos</i>	mm		610-360
	20	Ejection stroke	<i>Carrera de expulsión</i>	mm		80
	21	Ejection points	<i>Nº puntos de expulsión</i>	n		5
Other Otras	22	Heating capacity of screw cylinder	<i>Calefacción</i>	Kw		5,5
	23	Machine dimensions	<i>Dimensiones</i>	m		4,2x1,4x1,9
	24	Net weight	<i>Peso neto</i>	ton		4

Our new encounter point is called **deuplast.com**



Nuestro nuevo punto de encuentro se llama **deuplast.com**

Industrias Deu SA c/Edison, 9 E-08635 Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona)
Tel.: +34 902 181 101 Fax: +34 937 715 641
www.deuplast.com e-mail: info@deuplast.com